

INFORMACJA TECHNICZNA

STRIPPER ULTRA



Środek czyszczący do usuwania polimerów oraz silnych zabrudzeń

OPIS WYROBU

- wysoko alkaliczny
- skutecznie usuwa stare warstwy powłok polimerowych
- posiada dobre właściwości emulgujące
- szybko usuwa resztki powłok i zastarzały brud (m.in. ślady sadzy i gumy).

STRIPPER to wodorocieńczalny, niskopienny środek do zmywania starych powłok ochronnych i brudu z wodoodpornych podłóg (np. PVC, linoleum, kamień sztuczny i naturalny). STRIPPER nadaje się do stosowania w maszynach jednotarczowych oraz mycia ręcznego.

SPOSÓB UŻYCIA*

W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór roboczy rozcieńczając środek wodą w stosunku od 1 : 20 (0,5 L środka i 9,5 L wody) do 1 : 5 (2 L środka i 8 L wody). Następnie rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 3 - 10 min. nie dopuszczając do wyschnięcia. Większe stężenia i dłuższy czas kontaktu z powierzchnią stosować w przypadku ciężkich zabrudzeń. Wyszorować, zebrać rozpuszczony brud, zneutralizować dwukrotnie posadzkę wodą i osuszyć. **UWAGA!** Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na alkalia.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....klarowna, bezbarwna ciecz
Zapach.....charakterystyczny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....0,98-1,01
pH koncentratu.....> 13,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów oraz wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: 2-aminoetanol; Eter butylowy glikolu etylenowego; Wodorotlenek potasu.

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 2924, III, kl.3 (8)

Materiał zapalny ciekły, żrący, i.n.o. (propan 2-ol, 2-aminoetanol, wodorotlenek potasu)



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
5L	1	90
10L	1	40

pH 13

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl