

# INFORMACJA TECHNICZNA

## SBN



### Środek czyszczący do usuwania polimerów – nie wymagający neutralizacji

#### OPIS WYROBU

- nie wymaga neutralizacji
- nadaje się do każdego rodzaju podłóg wodoodpornych
- skutecznie usuwa stare warstwy powłok polimerowych

SBN 01 to środek przeznaczony do gruntownego czyszczenia i usuwania warstw polimerowych tzw. metodą „na sucho” z takich powierzchni jak: lakierowany parkiet, deska drewniana polakierowana, panele, linoleum, żywica epoksydowa, PVC, kamień sztuczny i naturalny, ceramika. Polecany szczególnie tam, gdzie nie można zastosować wysoko alkalicznych zmywaczy.

Nie ma potrzeby neutralizacji posadzki przed położeniem kolejnych warstw polimerowych.



#### SPOSÓB UŻYCIA\*

W zależności od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi przygotować roztwór roboczy rozcieńczając środek wodą w stosunku **1:5 (stężenie 20%)**.

**Podłogi drewniane, panele:** nanosić bezpośrednio na czyszczone powierzchnie metodą natryskową i od razu przystępować do czyszczenia maszyną lub ręcznie.

**Podłogi odporne na namaczanie:** roztwór nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereagowania na 10-15 min. nie dopuszczając do wyschnięcia. Rozpuszczony brud zebrać za pomocą suchych mopów lub odessać odkurzaczem sucho-mokro.

Po wyschnięciu można przystąpić do nakładania nowej powłoki polimerowej.

#### DANE TECHNICZNE

Wygląd.....klarowna, bezbarwna ciecz

Zapach.....charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>].....0,99 – 1,00

pH koncentratu.....8,5 – 10,0

#### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Propan-1-ol; Alkohole, C7-11, etoksyloowane >5-20 EO

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze od +50C do +300C. Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji.

#### PAKOWANIE

| pojemność | ilość sztuk<br>w op. zbiorczym | ilość sztuk<br>na palecie |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 5L        | 1                              | 90                        |
| 10L       | 1                              | 40                        |

**pH 9**

**LAKMA**

Lakma Strefa Sp. z o.o.  
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7  
tel./fax 32 43 53 188  
e-mail: lakma.strefa@lakma.com  
www.lakmapro.pl

\*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO