

# STRIPPER ULTRA

## ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA POLIMERÓW



### OPIS PRODUKTU

STRIPPER ULTRA to skoncentrowany alkaliczny środek o szybkim działaniu przeznaczony do rozpuszczania starych warstw wosków i polimerów. Szybko usuwa resztki powłok nabyluszczających i zestarzały brud (np. ślady sadzy i gumy) z wodoodpornych podłóg (np. PVC, kamień sztuczny i naturalny). Nie nadaje się do czyszczenia linoleum, drewna, parkietu, paneli oraz wrażliwych na alkalia powierzchni.

- silny alkaliczny środek
- efektywnie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia
- ułatwia usuwanie starych powłok polimerowych i woskowych
- posiada doskonałe właściwości emulgujące

### ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

STRIPPER ULTRA słabo się pieni, dlatego można go stosować w maszynach jednotarczowych oraz do mycia ręcznego.

W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór roboczy rozcieńczając środek wodą w stosunku od 1:20 do 1:5 (stężenie 5% - 20%). Następnie rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 3 - 10 min. nie dopuszczając do wyschnięcia. Większe stężenia i dłuższy czas kontaktu z powierzchnią stosować w przypadku ciężkich zabrudzeń. Wyszorować, zebrać rozpuszczony brud, zneutralizować dwukrotnie posadzkę wodą i osuszyć.

**UWAGA! Nie nadaje się do czyszczenia linoleum, drewna, parkietu, paneli oraz powierzchni, wrażliwych na silne alkalia.**

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C. 36 miesięcy od daty produkcji

### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów oraz wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

Zawiera: 2-aminoetanol; Eter butylowy glikolu etylenowego; Wodorotlenek potasu. H226 - Łatwopalna ciecz i pary. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H332 - Działa szkodliwie w następnym wdychaniu. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 2924, III, kl.3 (8) Materiał zapalny ciekły, żrący, i.n.o. (propan 2-ol, 2-aminoetanol, wodorotlenek potasu)



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
5L	1	90
10L	1	40

pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



### DANE TECHNICZNE

**Wygląd:** klarowna, bezbarwna ciecz

**Zapach:** charakterystyczny

**Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>]:** ok. 1,0

**pH:** >13



Niebezpieczeństwo

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO