

MS ACTIVE FOAM +

PIELĘGNUJĄCY SZAMPON DO MYCIA KAROSERII



OPIS PRODUKTU

MS ACTIVE FOAM PLUS to wysokoalkaliczna, aktywna piana do usuwania mocnych zabrudzeń z pojazdów, maszyn i urządzeń. Skutecznie rozpuszcza brud, smar, owady oraz inne trudne zanieczyszczenia. Środek mocno się pieni i jest bezpieczny dla mytej powierzchni.

- tworzy wysokoalkaliczną, mocną pianę
- rozpuszcza brud, smar, owady oraz inne trudne zanieczyszczenia.
- do wszystkich rodzajów myjni
- bezpieczny dla karoserii

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

Sposób dozowania i wielkość dozy należy dopasować do rodzaju stosowanego urządzenia lub pompy dozującej. Produkt wlać do odpowiedniego zbiornika lub podłączyć do pompy dozującej. Ustalić dozowanie do optymalnego uzyskania piany po czym ocenić skuteczność czyszczenia i w razie potrzeby dokonać korekty. Przeciętnie rozcieńczamy środek w stosunku od 1:100 do 1:20 (stężenie 1% - 5% -> 100-500 ml środka na 10 l wody). Zalecamy stosowanie wody demineralizowanej. Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu produktu na karoserii.

Po zakończonym czyszczeniu dokładnie spłukać wodą.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: wodorotlenek potasu; Metakrzemian disodu; Wersenian czterosodowy; Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

UN 1760, II, kl.8 - MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (wodorotlenek potasu).

PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
5L	1	90

pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



DANE TECHNICZNE

Wygląd: żółta ciecz

Zapach: charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: ~1,12

pH: 12-14



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO